

## **Terms and Conditions**

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

### Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

### Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

materiale circa 67 kg wiegt und vom Werke Prävali geliefert wurde.

Die Länge der Nebengeleise beträgt 3600 m.

Der Querschwellen-Oberbau ist mit schwebendem Stoffe und Winkellaschen hergestellt.

Die Schwellen sind größtentheils aus Föhrenholz hergestellt, 2,3 m lang und bei leichtem Oberbau 14, bei schwerem 15 cm stark. Die obere Breite beträgt 15 und die untere 20 bis 25 cm.

Die Bettung besteht durchwegs aus Schläglschotter, Flußschotter und Grubenkies.

Weichen sind 34 verlegt.

Hochbau. Es sind 11 Stationen und 10 Haltestellen vorhanden, in welchen sich insgesamt 47 Gebäude und Abicationen befinden, einschließlich 6 Wächterhäuschen, Wasserturm u. dgl. Längs der Bahn befinden sich keine Wächterhäuser.

Wegen den starken Bahnsteigungen wurden die Wasserreservoir-Anlagen reichlich bemessen mit 6 Wasser-Stationenbrunnen (Pulsometerbetrieb) mit Hochreservoirs von 16 m<sup>3</sup> Wasserinhalt.

Sämmtliche 11 Stationen sind durch eine Telegraphenleitung verbunden und mit Morse-Sprechapparaten ausgerüstet. Die Bahn ist als Localbahn ohne Einfriedung und ohne Absperrungsschranken hergestellt.

Zur Bewältigung des Betriebes sind 5 Maschinen und 39 Wagen angeschafft worden.

---