

## **Terms and Conditions**

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

### Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

### Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

Die Blitzableiteranlage besteht aus acht Auffangstrangen, einer Firisleitung und vier Erdleitungen.

Vom Hauptgebäude durch einen gedeckten Gang mit zwei Ausgängen getrennt, liegt der abgeforderte Bau der Turnhalle mit Umkleieraum, Gerätezimmer und Lehrerzimmer.

Die Klassenräume weisen verschiedene Dimensionen auf und sind zur Aufnahme von je 30—54 Schülern geeignet. Im letzten Schuljahre z. B. standen neun Lehrzimmer in Verwendung, deren Größenverhältnisse folgende waren:

Klasse	Länge m	Breite m	Höhe m	Fläche m <sup>2</sup>	Luftvolumen m <sup>3</sup>
I.a	9.85	6.00	4.20	59.10	248.02
I.b	7.70	6.00	4.20	46.20	194.02
II.	8.55	6.00	4.20	51.30	215.46
III.	9.85	6.00	4.20	59.10	248.02
IV.	8.55	6.00	4.20	51.30	215.46
V.	8.55	6.15	4.20	52.58	220.84
VI.	9.85	6.15	4.20	60.58	254.44
VII.	7.85	6.15	4.20	48.28	202.78
VIII.	7.85	6.15	4.20	48.28	202.78

Alle Lehrzimmer, desgleichen der Exhortensaal, Zeichensaal, Physiksaal und die Repräsentationsräume haben Brettelboden von Eichenholz, alle Sammlungsräume solchen aus Eschenholz. Die Turnhalle hat eine Dielung aus weichem Holz (Pfostenboden) erhalten. Die Wände der Klassenzimmer zeigen hellen Leinwandanstrich mit Linienumrahmung; die Fenster haben Lüftungs-, bezw. obere Kippflügel erhalten. Zur Abhaltung der Sonnenstrahlen dienen Zuggardinen aus Cru-Leinen. Sämtliche in Gebrauch stehenden Klassenzimmer sind mit zweiflügeligen Subsellien (System Rettig) aus der rühmlich bekannten Schulmöbelfabrik A. Köhler in Nussig-Schredenstein ausgestattet. Wer je einen Blick in eine mit diesem in Konstruktion und Handhabung so große Vorteile bietenden Schulbänktypus ausgestattete Klasse getan hat, dem wird die gefällige Form und der freundliche Anstrich, die formschöne Gliederung des Schülerblocks, die einfache und praktische Befestigung auf dem Fußboden und die Leichtigkeit der Umlegung dieser Bänke nicht entgangen sein.